

# COLLECTEUR D'ALIMENTATION DES GOUTTEURS EN LIGNE

Une solution souple et rapide pour le déploiement des goutteurs en ligne

NOUVEAU

ARRISAGE  
LOCALISE

Le collecteur d'alimentation des goutteurs en ligne (brevet en cours d'homologation) est le premier collecteur préfabriqué du secteur paysager destiné à l'installation de goutteurs en ligne.

Substitut souple et rapide aux collecteurs construits sur site, le collecteur d'alimentation des goutteurs en ligne QF est synonyme de gains de temps et d'économies substantielles sur la main d'œuvre. La procédure d'installation de ce dispositif, utilisant un mélange breveté de polyéthylène du même type que celui du goutteur de la série XF de Rain Bird, est d'une simplicité déconcertante : l'installateur a juste à dérouler le collecteur et à y fixer les goutteurs en ligne en respectant un espacement de 30 ou 45 cm. En supprimant les opérations de mesure, de coupe, de collage et de raccord, le collecteur en ligne vous fait gagner du temps et de l'argent, et vient donc renforcer la viabilité de vos projets.

## CARACTÉRISTIQUES

Les raccords du collecteur d'alimentation des goutteurs en ligne pivotent à 360° et comportent une bague de protection qui évite tout risque de dommages et garantit l'étanchéité du dispositif.

- Cette bague produit aussi un effet de levier qui facilite la fixation du goutteur en ligne.
- Le raccord rotatif permet de régler les problèmes d'alignement des tranchées. Il suffit de le faire pivoter vers la gauche ou vers la droite pour réaligner le goutteur en ligne, sans devoir recréuser une tranchée.

- La conception des raccords du collecteur est la même que celle des raccords XFF de Rain Bird, qui exigent une force d'insertion deux fois moins élevée. Elle est en outre compatible avec l'outil de montage des raccords XFF.

## SPÉCIFICATIONS

Collecteur QF - 3/4"  
Diamètre extérieur : 23,9 mm  
Diamètre intérieur : 20,8 mm  
Épaisseur de la paroi : 1,5 mm  
Diamètre intérieur : 20,8 mm  
Épaisseur de la paroi : 1,5 mm

## MODÈLES

Collecteur de goutteur XQF 3/4"  
(espacement de 30 cm - bobine de 30 m)  
Collecteur de goutteur XQF 3/4"  
(espacement de 45 cm - bobine de 30 m)

## RACCORDS

Le collecteur d'alimentation des goutteurs en ligne est compatible avec les raccords à compression de 3/4" (25 mm), et les raccords cannelés avec bague de serrage.



Collecteur QF de goutteurs en ligne

